

振动传感器专用连接器

提供可靠的连接方案



■ 耐候性强：耐腐蚀，能抗高温、抗振动，可靠性高等特点

■ 低噪声、阻抗与频率的稳定性好

■ 产品线丰富，单轴及三轴各种规格连接器

■ 适用品牌多，可兼容国内外大部分厂家传感器产品

■ 可定制化服务，根据不同应用场景定制产品



C3



C3系列连接器是目前市场上最小的振动传感器连接器，4pin，产品螺纹尺寸：8-36 UNF。用于三轴加速度传感器上，与之配套连接器有BNC，SMB等射频连接器。使用的是低噪声电缆，一分三路，温度范围：-25至+125°C，根据要求可定制高温及低温产品。

特点：

- 连接器采用PEEK耐高温材料
- 可定制不同长度
- 采用铁氟龙线高温线缆
- 可单独销售插头现场返修



C3转BNC一分三



C3插头

C4



C4系列连接器是目前市场上应用最为普遍的小型振动传感器连接器，4pin，产品螺纹尺寸：1/4 28 UNF。用于三轴加速度传感器上，与之配套连接器有BNC，SMB等射频连接器。使用的是低噪声电缆，一分三路。温度范围：-25至+125°C，根据要求可定制高温及低温产品。

特点：

- 连接器采用PEEK耐高温材料
- 可定制不同长度
- 采用铁氟龙线高温线缆
- 可单独销售插头现场返修
- 提供不锈钢及钛合金插座



C4转BNC一分三



C4插头



C4插座

C8



C8系列连接器，4pin，产品螺纹尺寸：1/2 28 UNF。用于三轴加速度传感器上，与之配套连接器有BNC，SMB等射频连接器。使用的是低噪声电缆，一分三路，温度范围：-25至+85°C。

特点：

- 连接器采用尼龙耐高温材料
- PVC普通线缆
- 可定制不同长度
- 可单独销售插头现场返修
- 提供不锈钢及钛合金插座



C8转BNC一分三



C8插头



C8插座1



C8插座2

M12



M12系列连接器，4pin，产品螺纹尺寸：M12*1。用于三轴加速度传感器上，与之配套连接器有BNC，SMB等射频连接器。使用的是低噪声电缆，一分三路，温度范围：-25至+85°C。

特点：

- 连接器采用尼龙耐高温材料
- PVC普通线缆
- 可定制不同长度
- 可单独销售插头现场返修
- 提供不锈钢及钛合金插座



M12转BNC一分三



M12插头



M12插座1



M12插座2

M3



M3系列传感器插头，同轴类型连接器，产品螺纹尺寸：5-44 UNF。用于单轴加速度传感器上，与之配套连接器有BNC，SMB，L5等射频连接器。使用的超低噪声双屏同轴电缆，具有针对摩擦电噪声的特殊处理。

特点：

- 连接器采用铁氟耐高温材料
- 高温同轴线缆
- 可定制不同长度
- 可单独销售插头现场返修
- 提供不锈钢及钛合金插座



M3转BNC



M3插头



M3插座

L5



L5系列传感器插头，同轴类型连接器，产品螺纹尺寸：10-32 UNF。用于单轴加速度传感器上，与之配套连接器有BNC，SMB，M3等射频连接器。使用的超低噪声双屏同轴电缆，具有针对摩擦电噪声的特殊处理。

特点：

- 连接器采用铁氟耐高温材料
- 高温同轴线缆
- 可定制不同长度
- 可单独销售插头现场返修
- 提供不锈钢及钛合金插座



L5转BNC



L5插头



L5插座

C10



C10系列传感器连接器，俗称：MIL-C-5015插头，是振动传感器使用最多，有2pin,3pin,4pin三个规格芯数，产品螺纹尺寸：10-32 UNF。用于单轴加速度传感器上，与之配套连接器有BNC，SMB等射频连接器。使用的超低噪声双屏同轴电缆，具有针对摩擦电噪声的特殊处理。温度范围：-25至+105°C，根据要求可定制高温及低温产品。

特点：

- 有组装式及注塑式多种结构类型
- 线缆有铁氟龙，普通PVC线
- 可定制不同长度
- 特殊场合可加套波纹管
- 提供不锈钢及钛合金插座



C10插头-金属组装式直头



C10插头-金属组装式弯头



C10转BNC弹簧线缆



C10高温PVC线



C10不锈钢组装式



C10-MIL-5015
不锈钢圆形插座-三芯



C10塑料铠装线



C10金属铠装线



C10-MIL-5015
不锈钢圆形插座



C10-MIL-5015
不锈钢圆形插座



C10铁氟龙线

26482系列/5015系列



26482系列及5015系列在振动传感器行业里主要有10-6, 12-14等三个系列产品, 主要有 2pin,3pin,6pin等芯数, 主要用于加速度振动传感器上, 有快速插拔特点, 使用效率高。温度范围: -55至+165°C, 根据要求可定制高温及低温产品。

特点:

- 有组装式及注塑式多种结构类型
- 线缆主要是PUR, 普通PVC线
- 可定制不同长度
- 插座玻璃烧结/普通二种类型



MS3116插头



MS3112插座



不锈钢插座



MS3116插头



MS3112插座

推拉自锁



推拉式连接器在振动传感器行业里主要有00, 0B, 1B等三个系列产品, 主要有 5pin,6pin,7pin等芯数, 主要用于加速度振动传感器上, 有快速插拔特点, 使用效率高。与之配套除了推拉式还有同轴连接器。温度范围: -25至+75°C, 根据要求可定制高温及低温产品。

特点:

- 有组装式及注塑式多种结构类型
- 线缆主要是PUR, 普通PVC线
- 可定制不同长度
- 特殊场合可加套波纹管



00



0B



1B



线束

同轴连接器



同轴连接器, 除了3-56, 5-44, 10-32传感器端连接器, 还会用到BNC, SMB等类型连接器, 主要用于加速度振动传感器及配套检测设备上, 超低噪声双屏同轴电缆。温度范围: -25至+85°C, 根据要求可定制高温及低温产品。

特点:

- 有组装式及注塑式多种结构类型
- 使用同轴线缆
- 可定制不同长度, 可定制不同款式插头



BNC



BNC



SMA



SMB



N



MMCX

适用品牌



深圳市正成电气有限公司

深圳市大浪街道华霆路381号Anlom科技园C栋5层
 电话: 0755 - 29005959 传真: 0755 - 2900 5530
 邮箱: sales@caznlink.com
 网址: www.caznlink.com



抖音号



公众号



业务联系